POLYMORE mini 10-2,4

är en komplett upplösnings- och doseringsutrustning för flytande, koncentrerade polymerer i emulsions- eller dispersionsform.

Utrustningen är försedd med en blandningskammare med inbyggd mekanisk omrörning, komplett lösningsvattensystem med ventiler, flödesvakt och flödesmätare för lösningsvatten samt ett komplett automatikskåp med infälld polymerdoseringspump för den koncentrerade polymeren.

POLYMORE mini 10-2,4

är dimensionerad för en kapacitet av max ***2,4 liter*** koncentrerade polymerer (handelsvara) per timma vid max ***600 liter*** vatten.

Tekniska data:

Vattenflöde - lösningsvatten:	3,5 - 10 liter/min
Polymerflöde - doseringspump:	2 - 40 ml/min
Märkström:	max 1 A
Kraftmatning (enl. IEC 60309-2):	380-420 VAC, 50 Hz, 3P+N+PE
Styrkretsar (PELV):	24 VDC
Styrning:	Yttre kontakt + (ev.) 4 - 20 mA
Volym - blandningskammare:	7 liter (Ø190 x 250 mm)
Uppehållstid:	120 - 45 sek
Utrymmesbehov - B x Dj x H:	520 x 420 x 535 mm
Anslutning - vatten:	R¾" - 20
Anslutning - polymerlösning:	R¾" - 20
Polymerdoseringspump - typ:	Slangpump
Ljudnivå:	< 60 dB(A)
Max mottryck, polymerlösning:	1 bar
Rekommenderad arbetstemperatur:	+10 - +40 °C
Vikt (tom kammare):	25 kg
Slangdimension:	Ø 5,0 mm

Polymore AB • Mjödvägen 7 • SE–746 50 Bålsta • SWEDEN
Tel: +46 (0)171–515 00 • E–mail: support@polymore.se