POLYMORE mini 2-0,08

är en komplett upplösnings- och doseringsutrustning för flytande, koncentrerade polymerer i emulsions- eller dispersionsform.

Utrustningen är försedd med en blandningskammare med inbyggd mekanisk omrörning, komplett lösningsvattensystem med ventiler, flödesvakt och flödesmätare för lösningsvatten samt ett komplett automatikskåp med infälld polymerdoseringspump för den koncentrerade polymeren.

POLYMORE mini 2-0,08

är dimensionerad för en kapacitet av max ***0,08 liter*** koncentrerade polymerer (handelsvara) per timma vid max ***120 liter*** vatten.

Tekniska data:

Vattenflöde - lösningsvatten:	0,6 - 2 liter/min
Polymerflöde - doseringspump:	0,067 – 1,33 ml/min
Märkström:	max 1A
Kraftmatning (enl. IEC 60309-2):	380-420 VAC, 50 Hz, 3P+N+PE
Styrkretsar (PELV):	24 VDC
Styrning:	Yttre kontakt + (ev.) 4 - 20 mA
Volym - blandningskammare:	7 liter (Ø190 x 250 mm)
Uppehållstid:	12 - 3,5 min
Utrymmesbehov - B x Dj x H:	520 x 420 x 535 mm
Anslutning - vatten:	R¾" - 20
Anslutning - polymerlösning:	R¾" - 20
Polymerdoseringspump - typ:	Slangpump
Ljudnivå:	< 60 dB(A)
Max mottryck, polymerlösning:	1 bar
Rekommenderad arbetstemperatur:	+10 - +40 °C
Vikt (tom kammare):	25 kg
Slangdimension:	Ø 3,2 mm

Polymore AB • Mjödvägen 7 • SE-746 50 Bålsta • SWEDEN
Tel: +46 (0)171-515 00 • E-mail: support@polymore.se